

Version 02.2024

ACTIVATEUR POUR CYANOACRYLATE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- **VOLUME NET** : 200 mL
- **TEMPS D'ÉVAPORATION À 20°C** < 30s
- **DURÉE D'ACTIVITÉ SUR PIÈCE** : 2 minutes

PROPRIÉTÉS :

- Accélère la polymérisation des adhésifs cyanoacrylates comme le **CYANOSYSTEM**.
- Recommandée dans des environnements défavorables (atmosphère sec, froid), combler des trous importants...

DOMAINES D'UTILISATION :

- Assemble la quasi-totalité des matériaux : plastiques, caoutchouc, métaux, céramiques, bois...

MODE D'EMPLOI :

- Avant collage :
 - appliquer le produit sur une seule surface et attendre l'évaporation du solvant.
 - dépose l'adhésif cyanoacrylate **CYANOSYSTEM** sur l'autre surface non activée
 - assembler rapidement les 2 substrats et laisser polymériser.
 - appliquer à l'aide d'un chiffon imbibé, d'un pinceau ou par trempage, dans un local disposant d'une ventilation.
- Après collage :
 - utiliser uniquement avec une pulvérisation appropriée (distance minimum 30 cm) pour durcir l'excédent de cyanoacrylate.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.