DUOGRAISS 94 HT

GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE EXTRÊME PRESSION

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- **WATER WASHOUT À 38°C EN 1H :** 2% pertes (ASTM D 1264)
- **RESSUAGE À 40°C EN 18H <** 1% (NF ISO 22285)
- **EMCOR (EAU DISTILLÉE) :** 0-0 (ISO 11007)
- **CONFORME AUX NORMES DIN 51502 :** K2R-20 / ISO 12924 : 2010 / ISO L-XBFHB2
- **COULEUR :** verte
- **NATURE DE L'ÉPAISSISSANT :** lithium complexe
- **NLGI GRADE :** 2
- **VISCOSITÉ DE L'HUILE DE BASE À 40°C :** 300 mm²/s (ASTM D 445)
- **PÉNÉTRATION TRAVAILLÉE 60 COUPS À 25°C :** 265-295 mm (ASTM D 217)
- **POINT DE GOUTTE >** 250°C (ISO 22286)
- **4 BILLES, CHARGE DE SOUDURE :** 315 Kgf (ASTM D 2596)
- **4 BILLES, DIAMÈTRE D'USURE (40KG, 1H) :** 0.6 mm (ASTM D 2266)

PROPRIÉTÉS :

- Graisse lithium complexe haute performance.
- Protège efficacement contre la corrosion et l'oxydation.
- Très bonne tenue aux extrêmes pressions.
- Anti-usure, anticorrosion et anti-oxydation.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer sur les pièces fragiles nécessitant une excellente lubrification dans les atmoshpères humides et/ou sales.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Lubrifications d'organes et de roulements...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél. : 01 64 63 29 88 • Fax : 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net