

# **GRAFFOMS**



Version 02.2024


## EFFACEUR DE GRAFFITIS POUR MATÉRIAUX SENSIBLES

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



VOLUME NET: 400 mL

• VOLUME BRUT: 650 mL



## PROPRIÉTÉS:

- Efface la plupart des encres et peintures contenues dans les aérosols des graffeurs.
- Formulé à base d'ester.
- Exempt de chlorure de méthylène.
- Nettoyage des résines polyester insaturées et des blanchets d'imprimeries.

### MODE D'EMPLOI:

- Faire un essai sur les matériaux synthétiques fragiles.
- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser quelques secondes à 15 cm des surfaces à traiter.
- Laisser agir 1 à 2 min en fonction de l'importance de la salissure et du support.
- Essuyer avec un chiffon sec.
- Plusieurs applications sont parfois nécessaires pour les surfaces poreuses.
- Aérosol utilisable tête en haut ou en bas.

#### **DOMAINES D'UTILISATION:**

• Métaux, verre, émaux, céramique, ciment, béton, pierre, brique, bois, toutes surfaces dégradées par des graffitis faits à l'aide de peinture, encre, vernis, corps organique...

#### Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

#### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél.: 01 64 63 29 88 • Fax: 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net