

PEINTURE LAQUE MULTI-USAGES

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol Liquide Visqueux Pâteux Solide

- **COULEUR** : Demander le RAL souhaité
- **FINITION** : mate, brillante, satinée... demander selon votre souhait
- **VOLUME NET** : 400 mL
- **VOLUME BRUT** : 520 mL

PROPRIÉTÉS :

- Composé de teintes normées.
- Application facile, rapide et économique.
- Forte teneur en pigments
- Séchage rapide.
- Résistant aux éraflures et aux intempéries.
- Sans métaux lourds : plomb, cadmium, chrome.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer 2 couches croisées d'environ 40-50 µm.
- Temps de séchage : 5-10 min hors poussière, 30-40 min sec au toucher et 24h sec à coeur.
- Peut être recouvert par lui-même sans limite de temps.
- Sur le bois et la céramique, utiliser un primaire.
- Sur le métal, utiliser un primaire antirouille et un primaire universel.
- Ne pas vaporiser sur des peintures à base de résines synthétiques.
- Il est conseillé d'utiliser un apprêt.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Métal, bois, céramique, pierre, terre cuite, verre, papier et certains plastiques, polystyrène.
- Industrie, ameublement, sidérurgie...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.